

WICONNEC Rundstangen K41

aus niedriglegiertem Kupfer

aktualisiert: Februar 2019

Material **Wieland K41 / CuNi1Pb1P**
 Norm **UNS-Norm C19160**
 Länge [mm] **3000 ± 30**

Verfügbarkeit ● **Lager Wieland Metalix AG**
 CH-4512 Bellach
 ○ **Lager Wieland-Werke**
 DE-89269 Vöhringen

Nenn ø [mm]	Leistungsmerkmale			Rm [MPa]	Gewicht (kg/m)	Verfüg- barkeit
	ISO-Toleranz [mm]	Enden	Wirbelstrom- prüfung			
1.56	h9	+0 / -0.025	angefast / angespitzt nach EN 12164	Standard nach DK1-Prüfblatt 791	620 - 700	●
1.83						●
2.12						●
2.2						●
2.35					●	
2.59					●	
2.665					●	
2.8					●	
3					●	
3.26					●	
3.35		●				
3.7		●				
4		●				
5		●				
5.1		●				
5.5		+0 / -0.030			≥ 590	●
6	●					
8	●					
11	●					
16	+0 / -0.036	560 - 620	●			
	+0 / -0.043	550 - 620	●			

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.